


Hoja de datos del producto

Características

KAXZ1M12

Cabeza de operación con bisel ø 28,5 mm,
metal - cable negro estándar



Principal

Gama de producto	Harmony Series K
Tipo de producto o componente	Cabezal de funcionamiento del conmutador de leva
Nombre de componente	KAX
Compatibilidad del producto	Cuerpos de montaje frontal 12 y 20 A por orificio de 22 mm Ø
Tipo cabezal de interruptor de levas	Con bisel Ø 28.5 mm, 9...13 dB
Tipo de operador	Negro maneta estándar
Candado de maneta giratoria	Sin
Presentación de leyenda	Con negromate leyend

Complementario

Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Anchura global cad	29 mm
Altura global cad	29 mm
Profundidad global cad	25 mm
Peso del producto	0,04 kg
Código de compatibilidad	KAX

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a los choques	30 gn acorde a IEC 68-2-27
Resistencia a las vibraciones	5 gn (estado 1) 10...150 Hz) acorde a IEC 68-2-6
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	3,0 cm
Paquete 1 Peso	36,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	90
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,394 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------