



### Principal

Gama de producto	Conmutador de red
Tipo de producto o componente	Lámpara piloto autónoma
Función	Change source of supply (**)
Número de polos	3P
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Conexión hacia abajo	Atornillado
Tipo de montaje	Fijo
Conexión superior	Terminal del túnel
Indicador de posición del contacto	Sí
[icm] capacidad nominal de cortocircuito	40 KA solo interruptor-seccionador 230 V AC en 50 Hz 330 kA con interruptor automático aguas arriba 230 V AC en 50 Hz
Poder de seccionamiento	Sí

### Complementario

Clase de inversor de red	PC
Número de posición de contacto	3
Composición de contactos de señalización	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NA
Utilization category	AC-33iB
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC 50/60 Hz
Tipo de control	4 pulsadores
Modo de funcionamiento	Manual Automático
Tipo de pantalla	Pantalla LCD
Soporte de montaje	Placa
Descripción de las opciones de bloqueo	Candado en posición OFF Padlock in SI / SII position
Servicio nominal	Ininterrumpido
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	Conmutador, estado 1 800 V Controlador, estado 1 500 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	Conmutador: 12 kV Controlador: 6 kV
[Ie] Corriente nominal de empleo	630 A
Enclavamiento mecánico	Con enclavamiento mecánico
Durabilidad mecánica	10000 ciclos
Paso de conexión	45 mm
Señalizaciones en local	Encendido, estado 1 Indicadores LED - tipo de cable: verde) Alarma, estado 1 Indicadores LED - tipo de cable: rojo)
[Icw] Corriente temporal admisible	20 KA durabilidad eléctrica 0,5 s 25 KA durabilidad eléctrica 0,1 s
Altura	341 mm
Ancho	467 mm
Profundidad	185,8 mm

Peso del producto	20,8 kg
[lth] Corriente térmica convencional	630 A en 60 °C

## Entorno

Normas	IEC 60947-6-1
Certificaciones de producto	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
Grado de protección IP	Cara frontal, estado 1 IP40 Modo automático Interior del armario, estado 1 IP20 modo manual
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Grado de contaminación	3

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	73,000 cm
Paquete 1 Ancho	60,000 cm
Paquete 1 Longitud	80,000 cm
Paquete 1 Peso	35,900 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>