

B² Geräte-Verbindungs-dosen



B² Geräte-Verbindungs-dosen 48,5 mm für System-Haftmagnet

- Aufnahme für System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70)
- 1-teilig, mit rückseitig geschlossenem Deckel
- für den obenliegenden Einbau geeignet - Frontteil muss abgeklebt werden
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1262-03
EAN:	4013456592537
Tiefe	48,5 mm
Einbauöffnung Ø	60 mm
Markierungen für Leitungen und Kabel bis Ø	10
16 mm	
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø	10
20/25/32 mm	
Versand	100
Preisgruppe	140

In der modernen Werksfertigung zählt jede Sekunde – und jede Verbindung muss sitzen. Die neuen B² Geräte-Verbindungs-dosen bieten hier eine durchdachte Lösung: großes Installationsvolumen, hohe Montagefreundlichkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten – sowohl mit Aufnahme für den System-Haftmagneten als auch mit und ohne Putzhaut. Dank der optionalen Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69) oder System-Haftmagneten PLUS (Art.-Nr. 1299-70) lassen sich die Dosen schnell und präzise auf bereits gesetzte Magnete aufsetzen, alternativ sind die geschlossenen Dosen auch für die Klebefestigung geeignet. Seitliche Verbindungsmöglichkeiten erlauben die einfache Kombination mehrerer Dosen im Normabstand von 71 mm. Außerdem sorgen passende Rohrkupplungen für einen definierten, sicheren Rohranschluss und dämpfen Vibrationen beim Verdichten des Betons. Neben der Möglichkeit der herkömmlichen Verwendung von Aufstockelementen können obenliegende Einbauten nun auch durch das Anbringen der Prefix® Universal-Auflager an die seitlich angebrachten Befestigungsrippen der Dosen realisiert werden.

- Zum werksseitigen Einbau
- 1-teilig, mit rückseitig geschlossenem Deckel
- Stabil kombinierbar im Normabstand 71 mm
- Für die Magnet- und Klebefestigung
- Komfortable und sichere Rohranschlusstechnik
- Bewährte B² Druckknopftechnik zur Befestigung von Aufstockelementen auf der Rückseite
- Für den werksseitigen Einbau
- Vorkonfektionierbare Baugruppen - für maximal effiziente Montageprozesse
- Einfaches Einbringen obenliegender Einbauten

