

MACX MCR-TS-I-OLP - Les convertisseurs de température



2908662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908662>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie pour la transmission de jusqu'à 2 signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle SIL, Configuration standard, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Raccordement vissé

Données commerciales

Référence	2908662
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK1243
Product key	DK1243
GTIN	4055626355450
Poids par pièce (emballage compris)	201,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	171,8 g
Numéro du tarif douanier	85437090
Pays d'origine	DE

MACX MCR-TS-I-OLP - Les convertisseurs de température



2908662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908662>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Temperature transmitter
Gamme de produits	Field Analog
Nombre de voies	2
Configuration	Logiciel
	HART

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés du système

Fonctionnalité

Configuration	Logiciel
	HART

Propriétés électriques

Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie	oui
Réponse indicielle (0 - 99 %)	0,8 s (TC)

Isolation galvanique Entrée/sortie

Tension d'essai	2 kV AC (50 Hz, 60 s)
-----------------	-----------------------

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire
	12 V DC ... 42 V DC (Standard)
	12 V DC ... 32 V DC (SIL active)

Données d'entrée

Signal

Signal d'entrée	Température
-----------------	-------------

Mesure

Nombre d'entrées	2
Plage de tension d'entrée	-20 mV ... 100 mV (Plage de mesure minimale : 5 mV)
Types de capteurs utilisables (RTD)	Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils
Types de capteurs utilisables (TC)	A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Plage de mesure de la température	-250 °C ... 2500 °C (Plage en fonction du type de capteur utilisé)
	-200 °C ... 850 °C (Pt 100)
Étendue de la plage de mesure de la température	> 10 K (RTD)
	> 50 K (TC)
Plage de résistance linéaire	10 Ω ... 2000 Ω (Plage de mesure minimum : 10 Ω)

MACX MCR-TS-I-OLP - Les convertisseurs de température



2908662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908662>

Données de sortie

Signal: Courant

Configurable/programmable	non
Signal de sortie courant	4 mA ... 20 mA
	20 mA ... 4 mA
Signal de sortie courant maximal	23 mA
Charge	$(U_L - 11 \text{ V}) / 0,023 \text{ A}$
Détrompage HART	FSK $\pm 0,5 \text{ mA}$
Version HART	7
Vitesse de transmission	1200 Baud
Filtre de fréquence secteur	50/60 Hz
Résistance de communication	$\geq 250 \Omega$
Temporisation à l'enclenchement	$\approx \text{⏏} \downarrow \text{s (HART)}$
	$\approx \text{⏏} \uparrow \text{s (Valeur de mesure)}$

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	7 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 14
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Alvéole pour fiche test

Diamètre max.	2 mm
---------------	------

Données Ex

Installation Ex (EPL)	Gc
	Div. 2

Interfaces

Communication des données (dérivation)

Protocoles supportés	HART
----------------------	------

Signalisation

Affichage d'état	LED (rouge)
------------------	-------------


Dimensions

MACX MCR-TS-I-OLP - Les convertisseurs de température



2908662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908662>

Dessin coté		
Largeur		12,5 mm
Hauteur		112,5 mm
Profondeur		113,7 mm
Profondeur NS 35/7,5		114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715)

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
---------	-----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 70 °C (SIL active)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 100 °C
Altitude	≤ 4000 m (au-d. du niveau de la mer)
Classe climatique	B2
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 % (pas de condensation)

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

ATEX

Repérage	Ex II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc
----------	-------------------------------

UL, USA / Canada

Repérage	UL 61010 Recognized
----------	---------------------

FM

Repérage	NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
----------	--

CSA

Repérage	NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4
----------	---------------------------------------

Homologation construction navale

Certificat	DNV GL TAA00002GX
------------	-------------------

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Repérage	2
----------	---

MACX MCR-TS-I-OLP - Les convertisseurs de température



2908662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908662>

Systematic Capability

Repérage	3
----------	---

Données de construction navale

Temperature	D
Humidity	B
Vibration	A
EMC	B
Enclosure	A

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------


MACX MCR-TS-I-OLP - Les convertisseurs de température

2908662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908662>

Dessins


Dessin coté



MACX MCR-TS-I-OLP - Les convertisseurs de température

2908662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908662>



MACX MCR-TS-I-OLP - Les convertisseurs de température



2908662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908662>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908662>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 198586



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 198586



EAC

Identifiant de l'homologation: RU*DE.*08.B.01608/19



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAA00002GX



Functional Safety

Identifiant de l'homologation: Z10 029429 0021

DNV

Identifiant de l'homologation: TAA00002GX



CSA

Identifiant de l'homologation: 70107976



FM approved

Identifiant de l'homologation: FM17US0110X

MACX MCR-TS-I-OLP - Les convertisseurs de température



2908662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908662>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27210129
ECLASS-15.0	27210129

ETIM

ETIM 10.0	EC002919
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41112100
-------------	----------

MACX MCR-TS-I-OLP - Les convertisseurs de température



2908662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908662>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	4382a4b0-b4e8-44e4-a92a-f8398f3d6173

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr