



### Presentazione

|                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                    | Harmony XB6E                                                                                                            |
| Tipo prodotto                     | Pulsante monolitico                                                                                                     |
| Nome dispositivo                  | XB6E                                                                                                                    |
| Materiale testa                   | Plastica                                                                                                                |
| Diametro di montaggio             | 16 mm                                                                                                                   |
| Vendita quantità indivisibile     | 5                                                                                                                       |
| Forma della testa                 | Quadrato                                                                                                                |
| Tipo di operatore                 | Ad impulso                                                                                                              |
| Tipo operatore                    | Nero filoghiera                                                                                                         |
| Composizione e tipologia contatti | 1 C/O                                                                                                                   |
| Funzionamento dei contatti        | A scatto                                                                                                                |
| Connessioni - morsetti            | Insulated faston 2,8 x 0,5 mm<br>Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm²<br>AWG 19<br>Fast connector socket |
| Materiale contatti                | Argento placcato oro                                                                                                    |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso prodotto                                       | 0,006 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Categoria di sovratensione                          | II conforme a IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Operating position                                  | Qualunque posizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marcatura                                           | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durata meccanica                                    | 1000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coppia di serraggio                                 | 0,6...1 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistenza del contatto                             | 50 mOhm a 1/6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Protezione contro i cortocircuiti                   | 2 A fusibile cartuccia tipo gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 3 A (fast connector socket)<br>5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 1,5 A a 120 V, AC-12 conforme a CEI EN 60947-5-1<br>1 A a 240 V, AC-12 conforme a CEI EN 60947-5-1<br>0,7 A a 240 V, AC-13 conforme a CEI EN 60947-5-1<br>1 A a 120 V, AC-13 conforme a CEI EN 60947-5-1<br>1 A a 24 V, DC-12 conforme a CEI EN 60947-5-1<br>0,7 A a 24 V, DC-13 conforme a CEI EN 60947-5-1<br>0,2 A a 125 V, DC-12 conforme a CEI EN 60947-5-1<br>0,15 A a 125 V, DC-13 conforme a CEI EN 60947-5-1 |
| Durata elettrica                                    | 100000 cicli, AC, 0,7 A a 220 V conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Ambiente

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C                                                                          |
| Temperatura ambiente      | -10...55 °C                                                                          |
| Grado di protezione IP    | IP65 conforme a CEI 60529                                                            |
| Norme di riferimento      | UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C 4520<br>JIS C 852 |
| Certificazioni prodotto   | cURus[RETURN]CCC                                                                     |

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza alle vibrazioni | 1 mm (F= 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                               |
| Tenuta agli urti           | 10 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,000 cm  |
| Confezione 1: peso               | 11,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 5         |
| Confezione 2: altezza            | 3,500 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 18,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 61,000 g  |
| Unità di misura confezione 3     | S01       |
| Numero di unità per confezione 3 | 50        |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 757,000 g |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>               |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|