Boîte de raccordement

Abox HA 250



Abox HA 250

Boîte de raccordement

Numéro de produit: 48142501
Dimensions: 252 x 202 x 120 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP54/IP66, Section nominale 25 mm², Certifié selon DLG (résistance à l'ammoniac), Membranes extractibles, M20/M25/M40/M50, (4 Arrière, 10 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur et zone extérieure protégée

gris, Ui=690 V AC, avec bornes de dérivation de ligne principale montées sur un rail normalisé, 4 pôles, sections acceptées par pôle pour la ligne principale : 1,5 - 25 mm² rigide (Cu/Al) et à fils multiples (Cu), 1,5 -16 mm² à fils fins avec embout (Cu). Sections acceptées par pôle pour la conduite de dérivation 1,5 - 16 mm² rigide (Cu/Al) et à fils multiples (Cu), 1,5 -10 mm² à fils fins avec embout (Cu). Courant nominal selon EN 60947-7 : 130 A (Cu) et 100 A (Al)

Accessoires joints:
4 entrées de câbles IP55 M40 plage d'étanchéité 17 - 30 mm, 3 bouchons d'étranglement IP54 M50 plage d'étanchéité 22 - 35 mm, sécurité contre la perte du couvercle

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	690 V
Section de conducteur max.:	25 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP66
Type de bornes:	Borne à vis
Nombre de pôles:	4

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	252 mm
Longueur:	202 mm
Hauteur:	120 mm
Longueur intérieure:	186 mm
Largeur intérieure:	236 mm
Hauteur intérieure:	99 mm
Poids:	1.3578 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	750 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	oui

Propriétés mécaniques

Couple de la vis du couvercle:	1.5 Nm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	55 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902663033
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Élastomère thermoplastique
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4567 (V2A)

Certificats

Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)

Accessoires

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes

22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes

22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes

22743201 - KVR M32-MGM - Presse-étoupes

22744001 - KVR M40-MGM - Presse-étoupes

22745001 - KVR M50-MGM - Presse-étoupes

23042001 - AST M20 - Embout de montage

23042501 - AST M25 - Embout de montage

23043201 - AST M32 - Embout de montage

23044001 - AST M40 - Embout de montage

89603101 - MABF 150-2 - Kit de fixation sur mât

89604001 - MABF 215-1 - Kit de fixation sur mât

Glande du câble

