Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 con attacco quadro da 1/4", 2-12 Nm, 10 pezzi



EAN/SE:	4013288223074	**Dimensione:**	275x140x65 mm
Parte No.:	05075831001	**Peso:**	1023 g
Articolo no.:	Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Meccanismo di sblocco a slittamento - il valore della coppia impostata non può mai essere superato
- Funzione Torque Lock: la funzione di coppia può essere disattivata - l'utensile può quindi essere utilizzato anche come cricchetto standard con coppie di allentamento elevate e per applicazioni con angoli di rotazione definiti
- Per il serraggio controllato destrorso e sinistrorso - serrare e allentare con o senza coppia
- Facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato, con click udibile e tattile al raggiungimento del valore di scala impostato
- Al raggiungimento della coppia desiderata angolo di richiamo di soli 30°
- Precisione ±10%
- Grazie alla dentatura fine con 72 denti è possibile un angolo minimo di richiamo di 5°
- Attacco quadro 1/4" con sfera di bloccaggio bussola

10 pezzi. Assortimento chiave dinamometrica 1/4" in robusta custodia. Chiave dinamometrica con meccanismo di blocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva. Campo di coppia 2-12 Nm; per il serraggio destrorso e sinistrorso controllato. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione ssicura del valore di coppia desiderato: il meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata. Con funzione Torque Lock per l'utilizzo come cricchetto standard senza funzione di coppia. Può essere utilizzata anche per applicazioni con angolo di rotazione. Precisione ±10%. Max. coppia di rottura del quadro 1/4" secondo DIN 3122. Angolo di richiamo di soltanto 5° per lavorare con il cricchetto anche in situazioni con spazi ridotti. Contenuto: chiave dinamometrica Safe-Torque A 1, 1/4" quadro, 2-12 Nm, 8 bussole con attacco 1/4" e 1 prolunga corta.

TORQUE TOOL
ADJUSTABLE
FOR BOTH DIRECTIONS
SAFE TORQUE
ON / OFF TORQUE LOCK
PRESS TO UNLOCK
TAKE IT EASY TOOL FINDER
TWIST TO UNLOCK
ULTRA COMPACT
WERA 2GO COMPATIBLE
RAPID SPIN SLEEVE

Nesso
https://www.wera.de/it/05075831001

Wera - Safe-Torque A 1 Imperial Set 1
05075831001 - 4013288223074

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Safe-Torque

Il meccanismo di blocco impedisce coppie troppo elevate



La chiave dinamometrica Safe-Torque A 1 è dotata di un meccanismo di sblocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva.

Funzione Torque Lock



La funzione coppia può essere disattivata. La chiave dinamometrica Safe-Torque può essere utilizzata come un normale cricchetto, con elevate coppie di allentamento e con applicazioni con angolo di rotazione definito.

Per senso destrorso e sinistroso



La chiave dinamometrica Safe-Torque è adatta per serraggio destrorso e sinistroso con coppia impostata. Con funzione Torque Lock disattivata, il serraggio e allentamento avvengono senza coppia.

Facile regolazione del valore di coppia



Facile impostazione e bloccaggio della coppia desiderata, grazie ad un click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala.

Angolo di richiamo minimo



La chiave dinamometria Safe-Torque con 72 denti ha un ridotto angolo di richiamo di soltanto 5°. La breve corsa consente un lavoro rapido e preciso in tutte le posizioni di montaggio.

Per chiavi bussola 1/4"



La chiave dinamometrica Safe-Torque A 1 ha un attacco 1/4" ed è adatta per bussole esagonali da 1/4".

Spazio per altri utensili



Al velcro delle custodie tessili degli assortimenti Safe-Torque A 1 Set 1 e Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 possono essere fissati i listelli magnetici Wera. E' pertanto possibile portare con se altre bussole ed inserti bussola.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

Safe-Torque A 1 Chiave dinamometrica con attacco quadro 1/4", 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

05075800001	1x	1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", 3/16" x 23 mm



05003514001	1x	3/16" x 23 mm
05003515001	1x	7/32" x 23 mm
05003516001	1x	1/4" x 23 mm
05003517001	1x	9/32" x 23 mm
05003518001	1x	5/16" x 23 mm
05003520001	1x	3/8" x 23 mm
05003521001	1x	7/16" x 23 mm
05003522001	1x	1/2" x 23 mm

8794 SA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", corta, 1/4" x 75 mm

05003525001	1x	1/4" x 75 mm



Nastro autoaderente 240, 50 x 240 mm

	1x	50 x 240 mm



Nesso
https://www.wera.de/it/05075831001

Wera - Safe-Torque A 1 Imperial Set 1
05075831001 - 4013288223074

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de