


PSK 10 65 SQL EH (784 501)

- Los equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden configurarse online a través del configurador EaS
- Para equipar el lado de fase de cables de puesta a tierra y cortocircuito de un polo y tres polos en líneas aéreas
- Con ayuda de sujeción para enganchar seguramente a conductores
- Con protección antitorsión versión PK1 y perno roscado largo con pasador



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	PSK 10 65 SQL EH 784 501
Margen de apriete Ø	10 ... 65 mm
Protección antitorsión	PK1
Para sección de cable Cu	16 ... 120 mm ²
Máx. corriente de cortocircuito I _k 0,5 s	33,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito I _k 1 s	23,7 kA
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), perno roscado con pasador DIN 48087
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Material de la pieza de presión	aleación Al
Material de la estructura de borna	aleación Al
Material del perno	aleación Cu/gal Sn
Material de la pieza de enganche	St/gal Zn
Peso	1,95 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364006560
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

¡Las bornas tienen que tener la misma corriente máxima de cortocircuito que los cables de puesta a tierra y cortocircuito!