

SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR - Distribuidor en Y



1054338

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054338>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Distribuidor en Y para transpondedor de la serie PSR-CT, macho/hembra M12, 5 y 8 polos, para la conexión en serie segura de hasta 30 participantes

Descripción del producto

Distribuidor en Y de tipo 1 para la conexión en serie de interruptores de seguridad PSR-CT.

Sus ventajas

- Implantación sencilla de una conexión en serie segura de hasta 30 participantes
- Instalación cómoda con conexión M12
- Elimina los fallos de cableado

Datos comerciales

Código de artículo	1054338
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1GAC
Clave de producto	AF1GAC
GTIN	4055626694955
Peso por unidad (incluido el embalaje)	32,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	32,6 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

1054338

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054338>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Distribuidor en Y
Número de polos	8
Número de salidas de cable	2
Apantallado	no
Codificación	A
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3


Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	30 V AC
	30 V DC
Corriente nominal I_N	2 A

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	39 mm
Altura	16 mm
Longitud	52,5 mm
Distancia media	21 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

1054338

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054338>

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12 SPEEDCON
Sistema de bloqueo	SPEEDCON
Tipo de codificación	A

Conexión 2

Construcción	Hembra recta M12 SPEEDCON
Sistema de bloqueo	SPEEDCON
Tipo de codificación	A

Conexión 3

Construcción	Conector recta M12 SPEEDCON
Sistema de bloqueo	SPEEDCON
Tipo de codificación	A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (macho / hembra)

Normas y especificaciones

M12

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-101

SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR - Distribuidor en Y


1054338

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054338>




Dibujos

Esquema de dimensiones




Distribuidor Y M12

Plano esquemático




Esquema de polos del conector macho M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de machos

Plano esquemático




Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 8 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

Diagrama eléctrico



Asignación de contactos del distribuidor M12 Y

SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR - Distribuidor en Y

1054338

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054338>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,833 kg CO2e
---------	---------------