

TERMINAL DE CABLE PRENSADO DE ALUMINIO, DIN 46329, 50 MM², M10

Número de artículo: 183618

Terminales de cable de compresión de aluminio DIN 46329, de E-Al, desnudos, diseño sellado longitudinalmente con tope de aceite. Diseño: Sección rm/sm: 50 mm²; Sección se: 70 mm²; Pasador Ø: M10; Número de código: 16; D1: 9,8 mm; D2: 10,5 mm; A: 42 mm; B: 25 mm; L: 62 mm; Peso por 100 piezas ~kg: 2,7; Crimpado 7 mm: 3; Crimpado 5 mm: 5; según DIN: x; según PU/unidad: 1

Longitud (mm) 62 mm
Anchura (mm) 25 mm
Altura (mm) 25 mm
Peso (kg) 0,027 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Aluminium
Color	sonstige
AWG mín.	1
Tamaño máximo AWG	00
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	10
Número de orificios de fijación	1
Número de código	16
forma de vaina	kurz
Cumple con la norma DIN	Sí
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	50 mm² - 50 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	70 mm² - 70 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
Longitudinal	Sí
Prellenado con compuesto sellante	No
Conforme a AS 4325.1	No

GTIN: 4021103836187

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de