Boîte vide

TK PC 75-4-2v



TK PC 75-4-2v

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 12847501
Dimensions: 65 x 50 x 35 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP66, Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre , Certifié selon DLG (résistance à l’ammoniac), DNV (classe : navires et installations Offshore), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

Boîtiers: Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre , gris, Couvercle: Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre, gris, Presse-étoupe intégré, Pg 11, Plage d'étanchéité 5 - 10 mm, (2 latéral)

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	65 mm
Longueur:	50 mm
Hauteur:	35 mm
Hauteur intérieure:	24 mm
Poids:	0.057 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	5 mm
pour plage d’étanchéité max.:	10 mm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Juxtaposable:	oui

Propriétés mécaniques

Type de la pièce supérieure:	Couvercle
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902309115
Classe ETIM:	EC000261
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4567 (V2A)

Certificats

Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)
Marque de contrôle:	DNV (classe : navires et installations Offshore)

Accessoires

19400201 - TK ABP-55/75 - Plaque de fixation extérieure

19411001 - TK MLH-55/75 - Fixation de montage/de carte à circuits imprimés

19507501 - TK MPI-75 - Plaque de montage

19020001 - TK ES-55/75/1005 - Vis de montage

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles