Click-Torque C 2 Push R/L Llave dinamométrica para apriete a derecha e izquierda, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm



GTIN:	4013288218926	**Dimensión:**	450x60x60 mm
N° de pieza:	05075625001	**Peso:**	1312 g
N° de artículo:	Click-Torque C 2 Push R/L	**País de origen:**	TW
		Partida arancelaria:	82041100

- Para el apriete hacia la derecha y la izquierda por medio de la conmutación supersuave del cuadradillo pasante imperdible
- Área de medición: 20-100 Nm; la exactitud es de ± 3% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 dientes y un arrastre de cuadradillo de 1/2" con bloqueo por vaso
- El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
- Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado

Llave dinamométrica Click en el inconfundible diseño de Wera. Para apriete a derecha e izquierda. Diseño muy robusto con alta precisión según norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Fácil ajuste y aseguramiento del par. El click audible y palpable al ajustar los valores de la escala facilita el ajuste seguro del valor de par deseado. El robusto mecanismo de desacople garantiza una señal claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete ajustado. Con un útil arrastre de cuadradillo de 1/2, que ayuda al cambio de dirección. Arrastre con retensión de vasos.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075625001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 2 Push R/L Llave dinamométrica para apriete a derecha e izquierda, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm



Conmutación con el cuadradillo pasante

Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda



La llave dinamométrica Click-Torque es adecuada para el apriete tanto a la derecha como a la izquierda. El cambio del sentido de giro es muy suave gracias al cuadradillo pasante no perdible.

Exacto



La precisión está en un ±3 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simple y seguro



Un ajuste y un aseguramiento fácil del valor dinamométrico deseado; es legible en la escala principal y la escala fina.

Un ajuste simple



Con un encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala

Mecanismo de salto



Al alcanzar el valor dinamométrico preajustado, se escucha y se palpa un mecanismo de salto.

Más variantes de esta familia de productos:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075625001	1/2"	5	20-100	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075625001

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de