Click-Torque C 2 Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm



EAN/SE:	4013288218926	**Dimensione:**	450x60x60 mm
Parte No.:	05075625001	**Peso:**	1312 g
Articolo no.:	Click-Torque C 2 Push R/L	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Per il serraggio destrorso e sinistrorso attraverso l'inversione di rotazione morbida come il burro del passante quadro
- Campo di impostazione: 20-100 Nm; precisione ± 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 denti e attacco quadro 1/2" con bloccaggio bussola
- Facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato, con click udibile e tattile al raggiungimento del valore di scala impostato
- Meccanismo di sblocco udibile e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato

Chiave dinamometrica Click nell'inconfondibile Wera Design. Per serraggio destrorso e sinistrorso. Versione molto robusta di alta precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia impostato. Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento dei valori di scala e scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato. Con imperdibile passante quadro per il cambio di rotazione. Attacco quadro 1/2" con bloccaggio bussola.

Nesso
https://www.wera.de/it/05075625001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 2 Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm



Inversione senso rotazione con passante quadro

Per serraggio destrorso e sinistrorso



La chiave dinamometrica Click-Torque è adatta per il serraggio destrorso e sinistrorso. Inversione senso rotazione molto facile grazie all'imperdibile passante quadro.

Esatto



La precisione è ±3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075625001	**1/2"**	**20-100**	**5**	**15-73**	**405**	**140**	**47**	**43**	**18,5**	**15 15/16"**	**5 33/64"**	**1 27/32"**	**1 11/16"**	**45/64"**

Nesso
https://www.wera.de/it/05075625001

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de