Coffrets modulaires

# AK 36 - PE



## AK 36 - PE

**Coffrets modulaires**

Numéro de produit: 73443605
Dimensions: 290 x 562 x 124 mm

Coffrets modulaires, avec indice de protection IP65, 3 Rangées, 36 Nombre de Modules disponibles, Tension de service nominale: 400V AC, Tension nominale d'isolement: 1000V AC, 1500V DC, Côté haut: membranes d'entrée souples auto-étanches pour entrée de câbles sans outil, côté bas: estampages métriques pour entrées universelles de câbles avec presse-étoupes et/ou passe-câbles à double membrane, pour installations standard en intérieur

**Rail à bornes PE avec 6 bornes à vis 2,5-16 mm² et 21 bornes Push-in 0,75-4 mm²**

**Accessoires joints:**
**Bouchons de fermeture, bandes de recouvrement et d'inscription**




- membranes d'entrée souples auto-étanches sur une face du coffret
- estampages pour presse-étoupes ou passe-câbles à double membrane sur l'autre face du coffret
- coffret pivotant à 180°
- rails DIN montables sans outil
- supports pour bornes WAGO 221 à 3 et 5 pôles 6 mm² au fond du coffret

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service nominale AC: | 400 V |
| Tension nominale d'isolement CA: | 1000 V |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1500 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP65 |
| ventilé: | non |
| Nombre de séries: | 3 |
| Nombre d’unités de division: | 36 |
| Nombre d’unités de division par série: | 12 |
| Courant assigné: | 125 Ampères |
| Type de bornes: | sans vis |
| Avec borne N: | non |
| Avec borne PE: | oui |
| Avec espace de montage supplémentaire: | non |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | gris |
| Couleur de la fenêtre pivotante: | Transparent |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 290 mm |
| Longueur: | 562 mm |
| Hauteur: | 124 mm |
| Longueur intérieure: | 533 mm |
| Largeur intérieure: | 268 mm |
| Hauteur intérieure: | 85 mm |
| Poids: | 2.66 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | non |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Structure |
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Plombable: | oui |
| Variante à bride: | non |
| Juxtaposable: | oui |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 57 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d’installation: | Zone intérieure |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902704774 |
| Classe ETIM: | EC000214 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polystyrène |
| Matériau de la partie supérieure: | Polypropylène |
| Matériau de l’entrée: | Élastomère thermoplastique |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couverture: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la fenêtre pivotante: | Polycarbonate |

## Accessoires

73485101 - AK 6/21 PE - Barrette de bornes

73485001 - AK 3/14 PE - Barrette de bornes

73481501 - AK STD - Prise

73481201 - AK SV 24/36 - Kit de fermeture rapide

73481301 - AK NS 24/36 - Rail normalisé

73481401 - AK KS 24/36 - Connecteur combiné

73480501 - AK KF 24/36 - Volet rabattable

73481101 - AK 36 OT - La partie supérieure

70610201 - AK SGA-1 - Serrure

70690201 - AK SGA-2 - Serrure