


# ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana



0829392

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829392>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 3,5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,2 mm, anchura del campo de texto: 3,5 mm

## Sus ventajas

- Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente
- Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
- El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
- Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0829392       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BG2112        |
| Clave de producto                         | BG2112        |
| GTIN                                      | 4046356547482 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 0,48 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,45 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | DE            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo de producto | Marcador de bornas |
| Paso             | 3,5 mm             |

### Rotulación

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Número de índices individuales             | 10    |
| Número de etiquetas individuales por línea | 10    |
| Número de tiras de señalización            | 10    |
| Tipo de ranura                             | plano |

### Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 3,50 mm |
| Altura      | 6,40 mm |
| Profundidad | 1,60 mm |
| Paso        | 3,5 mm  |

### Campo de texto

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Anchura del campo de texto | 3,5 mm |
| Altura del campo de texto  | 5,2 mm |

### Datos del material

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Color                               | blanco (RAL 9010)                  |
| Material                            | PA                                 |
|                                     | PA                                 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2                                 |
| Material Elemento de base           | PA                                 |
| Sustancias contenidas               | no contiene siliconas ni halógenos |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C             |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 %              |

#### Resistencia a los rayos ultravioleta

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
|---------------------------|-----------------------------------------|

#### Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
|                           | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |

### Normas y especificaciones

# ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana



0829392

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829392>

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|                         | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Montaje

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tipo de montaje | enclavar |
|-----------------|----------|


# ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana

0829392

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829392>

## Dibujos

Plano esquemático



# ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana



0829392

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829392>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)