

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 25,0 MM², HÜLSENLÄNGE 22 MM, 50 STÜCK

Article number: 182223

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
 Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
 13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
 | Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
 elosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert
 Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: Querschnitt 25
 mm² | Länge ohne Isolation L2 22 mm | Gesamtlänge L1 36
 mm | d1 7,3 | d2 11,2 | S1 0,2 | S2 0,4 | Isolationsfarbe braun |
 Gewicht pro 100 Stück ca. 0,16 kg | UL-gelistet nicht zutreffend
 | VE/Stck.: 50 Stück



Length (mm)	195 mm
Width (mm)	125 mm
Height (mm)	13 mm
Weight (kg)	0,0016 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	25 mm ²
Hülsenlänge	22 mm
Gesamtlänge	36 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	braun
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	4

GTIN: 4021103822234

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de