

CASQUILLO AISLADO, SECCIÓN 25,0 MM², LONGITUD DEL CASQUILLO 22 MM, 50 UNIDADES

Número de artículo: 182223

Terminales aislados | Dimensiones según DIN 46228 parte 4 color serie 2 | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a +105°C | Para insertar sin esfuerzo en conductores de cobre de hilo fino evita daños y empalmes | Diseño: Sección 25 mm² | Longitud sin aislamiento L2 22 mm | Longitud total L1 36 mm | d1 7,3 | d2 11,2 | S1 0,2 | S2 0,4 | Color del aislamiento marrón | Peso por 100 unidades aprox. 0,16 kg | UL-listed no aplicable | PU/unidad: 50 piezas



Longitud (mm) 195 mm
Anchura (mm) 125 mm
Altura (mm) 13 mm
Peso (kg) 0,0016 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	25 mm²
Longitud de la vaina	22 mm
longitud total	36 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	braun
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	4

GTIN: 4021103822234

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de