

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ, SECTION 25,0 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 22 MM, 50 PIÈCES**Numéro d'article: 182223**

Embouts isolés | Dimensions selon DIN 46228 partie 4 série de couleurs 2 | Données techniques : Matériau Cu-ETP selon DIN EN 13600 | Surface étamée par galvanisation | Isolation en polypropylène | Résistance à la température de -35°C à +105°C | Pour enficher sans effort sur des conducteurs en cuivre à fils fins, évite les dommages et l'épissure | Exécution : Section 25 mm² | Longueur sans isolation L2 22 mm | Longueur totale L1 36 mm | d1 7,3 | d2 11,2 | S1 0,2 | S2 0,4 | Couleur de l'isolation brun | Poids par 100 pièces env. 0,16 kg | Listé UL non applicable |

Unité de vente/pce : 50 pièces



Longueur (mm) 195 mm
Largeur (mm) 125 mm
Hauteur (mm) 13 mm
Poids (kg) 0,0016 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	25 mm ²
longueur de douille	22 mm
longueur hors tout	36 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	braun
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	4

GTIN: 4021103822234

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de