

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 25,0 MM², HULSLENGTE 22 MM, 50 STUKS
Artikelnummer: 182223

Geïsoleerde adereindhulzen | Afmetingen volgens DIN 46228
 deel 4 kleurenserie 2 | Technische gegevens: Materiaal Cu-ETP
 volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind | Iso-
 latie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35°C
 tot +105°C | Voor moeiteloos insteken op fijnaderige kop-
 eren geleiders voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering:
 Doorsnede 25 mm² | Lengte zonder isolatie L2 22 mm | Totale
 lengte L1 36 mm | d1 7,3 | d2 11,2 | S1 0,2 | S2 0,4 | Isolatiekleur
 bruin | Gewicht per 100 stuks ca. 0,16 kg | UL-listing niet van
 toepassing | PU/stuk: 50 stuks



Lengte (mm)	195 mm
Breedte (mm)	125 mm
Hoogte (mm)	13 mm
Gewicht (kg)	0,0016 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	25 mm ²
Lengte van de huls	22 mm
totale lengte	36 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	braun
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	4

GTIN: 4021103822234

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de