Floor-Standing Cabling Rack 24U W600D800 Fixed 19 Glazed Door R7035





Principal

Gama	Actassi
Nombre del producto	Actassi VDC
Tipo de producto o componente	Armario 19"
Función	Cableado
Applications	Para proteger equipamiento de conectividad de redes Para montaje de equipos 19"
Tipo de envolvente	Network Cabinet
Support equipment	2 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)
Front face	Puerta transparente
Tipo de puerta	Frontal transparente puerta - con 1 posición de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 $^\circ$
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal Parte superior Lateral Parte trasera
Piezas extraíbles	Frontal puertas desmontables sin herramienta Superior placa ciega Fondo placa ciega Lateral paneles desmontables sin herramienta Trasero paneles desmontables sin herramienta
Colour	Puerta, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Paneles, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Parte superior y inferior, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Estructura, estado 1 gris oscuro - tipo de cable: RAL 7011)

Complementario

Complementario		
Composición del dispositivo	 1 puerta transparente frontal 2 paneles lateral 2 montantes verticales de 19" frontal 1 estructura montada CBLX torx 1 techo desmontable con placa ciega superior 1 panel trasero 4 pies de nivelación 	
Load rating	400 Kg estático 250 kg dinámico	
Back face	Panel	
Side face	Panel	
Número de corte	1 taladrofondo 1 taladropanel lateral superior 1 taladrosuperior - dividido en 3 partes	
Installation mode	De suelo	
Material	Chapa de acero: estructura Chapa de acero: puerta Cristal Securit: puerta Acero galvanizado: vertical Chapa de acero: panel	
Acabado de la superficie	Polvo de eproxy-poliéster	
Ancho	600 mm	

Altura	1200 mm		
Profundidad	800 mm		
Peso del producto	66 kg		
Número de unidades de bastidor	24U		
País objetivo	Europe		
Entorno			
Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262		
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529		
Normas	EIA-310D IEC 60297-3-100		
Unidades de embalaje			
Tipo de unidad de paquete 1	PCE		
Número de unidades en el paquete 1	1		
Paquete 1 Altura	133,0 cm		
Paquete 1 Ancho	68,0 cm		
Paquete 1 Longitud	58,0 cm		
Paquete 1 Peso	66,9 kg		
Sostenibilidad de la oferta			
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium		
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh		
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)		
Sin mercurio	Sí		
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China		
Información sobre exenciones de RoHS	⊡ Sí		
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto		
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas		

Caractic	
Garantia	contractual

Información Logística

País de Origen

Periodo de garantía	18 months	

ES