

FL MEM PLUG/MRM - Memoria de configuración



2891275

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2891275>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Memoria de configuración de los ajustes del aparato intercambiable, para un cambio y una puesta en servicio sencillos del aparato. Adicionalmente está guardada la licencia para la gestión redundante de medios (MRM), para el uso dentro del protocolo de redundancia de medios (MRP)

Datos comerciales

Código de artículo	2891275
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN1ZM
Clave de producto	DNN1ZM
GTIN	4046356165433
Peso por unidad (incluido el embalaje)	19 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	19 g
Número de tarifa arancelaria	84717098
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Medio de almacenamiento
Construcción	de granularidad fina

Propiedades de sistema

Tipo de memoria	FLASH-EPROM 64 kbyte(s)
-----------------	-------------------------

Funcionalidad

Funcionalidad básica	Memoria de configuración y administrador para el protocolo de redundancia de medios (MRP)
----------------------	---

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	máx. 0,02 W
--	-------------

Alimentación

Conexión alimentación	de FL SWITCH MCS/SMCS
-----------------------	-----------------------

Interfaces

Protocolos soportados	Administrador para MRP
-----------------------	------------------------

Dimensiones

Anchura	16 mm
Altura	49 mm

Datos del material

Color	blanco grisáceo (RAL 9002)
-------	----------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 55 °C (sin condensación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	10 % ... 95 % (sin condensación)

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE
Conformidad con las directivas CEM	IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B

	IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A
	IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A
	IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio A
	IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A
	IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A
	EN 55022 (emisión de interferencias) Criterio A
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2:2005
Emisión de interferencias	
Normas/especificaciones	EN 61000-6-3/-4

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje (Hembra de conexión M12)
-----------------	---

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	bc25d9a9-91af-4543-acb8-2dabc5aa5c16