




Hoofd

Product or component type	Fasebarrière
Categorie toebehoren	Installatietoebereiden
Poles description	4P
Quantity per set	Set van 3

Complementair

Compatibiliteit product	LC1G115...225 LC1G265...800
Height	2 mm
Width	117,6 mm
Depth	81,2 mm
Net weight	0,06 kg
[Ui] rated insulation voltage	1000 V

Omgeving

Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-1
Ambient air temperature for operation	-40...60 °C
Ambient air temperature for storage	-60...80 °C
Bedrijfshoogte	3000 m zonder verlies 5000 m met
Standards	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 Nr 60947-1 GB/T 14048
Product certifications	ABS[RETURN]BV[RETURN]CB[RETURN]CCC[RETURN]CCS[RETURN]CUL[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]IEC[RETURN]KCS[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]RINA[RETURN]RMRoS

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	117,6 cm
Package 1 Length	81,2 cm
Package 1 Weight	110,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	550,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen