

CONECTOR PARALELO, AISLADO, SECCIÓN 0,1 - 0,4 MM².**Número de artículo: 180318**

Conector en paralelo, aislado - Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañada por galvanización - Para conexiones con alivio de tracción - Aislamiento: PVC/PE - Resistencia a la temperatura: de -40 °C a +70 °C. Sección transversal 0,5 - 1 mm², material de aislamiento: PVC, color del aislamiento: rojo, L1: 18, L2: 8, D1: 1,6, peso por 100 uds. ~kg: 0,07, homologado por UL: x, unidad de embalaje/unidad: 100.



Longitud (mm)	140 mm
Anchura (mm)	80 mm
Altura (mm)	4 mm
Peso (kg)	0,00057 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Ejecución	Standard version
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
sección nominal	1 mm ² - 4 mm ²
Aislamiento	Polyamid (PA)
Color del aislamiento	gelb
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
serie de tensión	Up to 230/380 V
Número de sucursales	2
Tope de aceite/barra central	No
Tipo de conexión	Parallel connector

GTIN: 4021103803189

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de