

CONNECTEURS PARALLÈLES, ISOLÉS, SECTION DE 0,1 - 0,4 MM².**Numéro d'article: 180318**

Connecteur parallèle, isolé - Caractéristiques techniques :

Matériau : Cu-ETP selon la norme DIN EN 13600 - Surface

: étamée par galvanisation - Pour des connexions avec

décharge de traction - Isolation PVC/PE - Résistance à la tem-

pérature : -40 °C à +70 °C. Section 0,5 - 1 mm², matériau d'iso-

lation : PVC, couleur de l'isolation : rouge, L1 : 18, L2 : 8, D1 : 1,6,

poids pour 100 pièces ~kg : 0,07, homologué UL : x, condition-

nement : 100 pièces.



Longueur (mm) 140 mm

Largeur (mm) 80 mm

Hauteur (mm) 4 mm

Poids (kg) 0,00057 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Réalisation	Standard version
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
section nominale	1 mm ² - 4 mm ²
L'isolement	Polyamid (PA)
Couleur de l'isolation	gelb
forme de gaine	kurz
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
série de tensions	Up to 230/380 V
Nombre de départs	2
Butée d'huile/barre centrale	Non
Type de connexion	Parallel connector

GTIN: 4021103803189

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de