

SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Prensaestopas para carcasa



1239180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239180>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas para carcasa, Conector macho, M12-Bloqueo por tornillo, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Sus ventajas

- Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
- Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR

Datos comerciales

Código de artículo	1239180
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABQACA
Clave de producto	ABQACA
GTIN	4063151459376
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8,838 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8,777 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Prensaestopas para carcasa



1239180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239180>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
Indicación de pedido:	Las contratueras deben pedirse por separado, en caso necesario

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Tipo de rosca	M12

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por soldadura THR
Par de apriete	2 ... 3 Nm

Datos del material

Material Carcasa	Latón, niquelado
Material Junta	FKM (Junta tórica en la carcasa)
	FKM (Junta tórica (cara de enchufe))

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	Bloqueo por tornillo

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Grado de protección (enchufado)	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
Índice de protección	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)
	-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-101

SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Prensaestopas para carcasa



1239180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239180>

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera (M14 x 1)
-----------------	------------------------------------

SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Prensaestopas para carcasa



1239180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239180>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Prensaestopas para carcasa



1239180

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1239180>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es