

**EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 35 MM<sup>2</sup>/16 MM, FR 2, BEIGE****Numéro d'article: 187236**

Embout isolé selon DIN 46228-4, fabriqué en cuivre DHP (CU-ETP) de haute qualité selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur de couche d'au moins 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm<sup>2</sup>) : 35 | Couleur d'isolation : beige | d1 : 7,3 | d2 : 11,2 | l1 : 36 | l2 : 16 | S1 : 0,2 | S2 : 0,4 | Poids par 100 pièces : env. 0,13 kg | UE/pcs : 50.



Longueur (mm) 30 mm  
Largeur (mm) 13,1 mm  
Hauteur (mm) 30 mm  
Poids (kg) 0,0013 kg

| Attribut                                   | Valeur             |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Isolé                                      | Oui                |
| matériau                                   | Kupfer             |
| Protection de surface                      | verzinnt           |
| Forme de construction                      | Standard           |
| section nominale                           | 35 mm <sup>2</sup> |
| longueur de douille                        | 16 mm              |
| longueur hors tout                         | 36 mm              |
| Matériau de l'isolation                    | Polypropylen (PP)  |
| Sans halogène                              | Oui                |
| Couleur                                    | beige              |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non                |
| Avec drapeau d'identification              | Non                |
| Produits en bande                          | Non                |

GTIN: 4021103113196

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de