

SCHRAUBLOCHER SUB-MIN-D 37-POLIG**Artikelnummer: 132930**

Schraublocher Sub-Min-D; patentierte Matrize mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für Stahlblech (ST 37) und Edelstahl (VA). Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Für Vielfach-Steckverbinder, mit Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter, Kugellager-Druckmutter (gekapselt) und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Anzahl Pole: 37; Nennmaß: 58,4x11,3 mm; Vorbohr-Ø 10,0 mm; ma. Materialstärke: ST37/VA: 1,75/1,25 mm



Länge (mm)	125 mm
Breite (mm)	70 mm
Höhe (mm)	150 mm
Gewicht (kg)	0,865 kg

Merkmal	Wert
Ausführung	Complete (with draw bolt)
Lochform	sonstige
Lochdurchmesser	sonstige
Lochbreite	11.9 mm
Lochhöhe	58.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Ja
Betätigungsart mechanisch	Ja
Spaltlocher	Nein
Lochdurchmesser	- mm

GTIN: 4021103329306

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de