

SCHRAUBLOCHER SUB-MIN-D 37-POLIG**Article number: 132930**

Schraublocher Sub-Min-D; patentierte Matrize mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für Stahlblech (ST 37) und Edelstahl (VA). Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Für Vielfach-Steckverbinder, mit Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter, Kugellager-Druckmutter (gekapselt) und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Anzahl Pole: 37; Nennmaß: 58,4x11,3 mm; Vorbohr-Ø 10,0 mm; ma. Materialstärke: ST37/VA: 1,75/1,25 mm



Length (mm)	125 mm
Width (mm)	70 mm
Height (mm)	150 mm
Weight (kg)	0,865 kg

Attribute	Value
Ausführung	Complete (with draw bolt)
Lochform	sonstige
Lochdurchmesser	sonstige
Lochbreite	11.9 mm
Lochhöhe	58.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Yes
Betätigungsart mechanisch	Yes
Spaltlocher	No
Lochdurchmesser	- mm

GTIN: 4021103329306

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de