

PERFORATEUR À VIS SUB-MIN-D 37 PÔLES

Numéro d'article: 132930

Perforateur à vis Sub-Min-D ; matrice brevetée avec éjection latérale de la chute. Convient pour la tôle d'acier (ST 37) et l'acier inoxydable (VA). Actionnement : Manuelle et hydraulique. Exécution : Pour connecteurs multiples, avec poinçon, matrice, vis de traction, contre-écrou, écrou de pression à roulement à billes (encapsulé) et adaptateur pour commande hydraulique. Rangement : dans un coffret plastique pratique et solide. Nombre de pôles : 37 ; dimension nominale : 58,4x11,3 mm ; Ø d'avant-trou 10,0 mm ; ma. Épaisseur du matériau : ST37/VA : 1,75/1,25 mm



Longueur (mm) 125 mm
Largeur (mm) 70 mm
Hauteur (mm) 150 mm
Poids (kg) 0,865 kg

Attribut	Valeur
Réalisation	Complete (with draw bolt)
Forme du trou	sonstige
diamètre du trou	sonstige
Largeur du trou	11.9 mm
Hauteur du trou	58.3 mm
Matériau à traiter	Stahl
Type d'actionnement hydraulique	Oui
Type d'actionnement mécanique	Oui
Perforateur à fente	Non
diamètre du trou	- mm

GTIN: 4021103329306

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de