

FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Module de communication



1539665

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1539665>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module d'extension, coprocesseur avec E3940 Intel Atom®, 8 Go de mémoire vive, système d'exploitation : Ubuntu® Desktop 22.04.03 LTS



Description du produit

Conçu selon la norme CEI 61850-3 (conditions ambiantes)

Avantages

- Structure réseau selon CEI 61850
- IEEE 1613

Données commerciales

Référence	1539665
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN511
Product key	DNN511
GTIN	4067923011878
Poids par pièce (emballage compris)	672 g
Poids par pièce (hors emballage)	464 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Module de communication



1539665

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1539665>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit

Module d'extension

Gamme de produits

Managed Switch EP7000

Propriétés du système

Type de mémoire

1 To

Fonctionnalité

Fonctionnalité de base

Module d'interface pour le switch modulaire avec management

Interfaces

Ethernet

Type de raccordement

Connecteur femelle RJ45

Vitesse de transmission

10/100/1000 Mbit/s

Physique de transmission

Ethernet par paire torsadée RJ45

Distance de transmission

100 m (par segment)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection

IP20

Température ambiante (fonctionnement)

-40 °C ... 70 °C

Température ambiante (stockage/transport)

-40 °C ... 85 °C

Humidité de l'air admissible (fonctionnement)

10 % ... 95 % (pas de condensation)

Humidité de l'air admissible (stockage/transport)

10 % ... 95 % (pas de condensation)

Normes et spécifications

Désignation de la norme

Conditions environnementales

Normes/précriptions

CEI 61850-3

IEEE 1613

Montage

Type de montage

Rack mounting

Système de fixation

Rack 19"

FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Module de communication



1539665

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1539665>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170401
ECLASS-15.0	19170401

ETIM

ETIM 10.0	EC000734
-----------	----------

FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Module de communication



1539665

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1539665>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)(n° CAS: 872-50-4)
	N,N-dimethylacetamide(n° CAS: 127-19-5)
	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n° CAS: 110-71-4)
	Hexahydromethylphthalic anhydride(n° CAS: Non applicable)
	Lead titanium zirconium oxide(n° CAS: 12626-81-2)
	Lead titanium trioxide(n° CAS: 12060-00-3)
	4,4'-isopropylidenediphenol(n° CAS: 80-05-7)
	Terphenyl, hydrogenated(n° CAS: 61788-32-7)
	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one(n° CAS: 71868-10-5)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr