

# TPN-UK - Séparateur

3003062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3003062>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Séparateur, profondeur: 69 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 110 mm, coloris: gris



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3003062       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE1Z1X        |
| Product key                         | BE1Z1X        |
| GTIN                                | 4017918090463 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 17,08 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 17 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Type de produit | Séparateur |
|-----------------|------------|

### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Largeur    | 2 mm   |
| Hauteur    | 110 mm |
| Profondeur | 69 mm  |

### Indications sur les matériaux

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Couleur                                                        | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                            | V2              |
| Utilisation d'un isolant statique au froid                     | -40 °C          |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C          |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                   |                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -60 °C ... 110 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)         |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                           |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C                                                                           |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement)     | 20 % ... 90 %                                                                             |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                             |

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000886 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,063 kg CO2e |
|---------|---------------|