



Hoofd

Range of product	Harmony XB5 Harmony XB4
Product or component type	Blok voor testlicht
Compatibiliteit product	Integrale LED
Type lichtblok	Dubbel blok voor functie testlicht
Us nominale voedingsspanning	48...230 V AC
Elektrische aansluiting	Draden

Complementair

Materiaal	Kunststof
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I voor Harmony XB4 conform aan IEC 60536 Klasse II voor Harmony XB5 conform aan IEC 60536
Net weight	0,01 kg

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 IEC 60947-1
Product certifications	DNV[RETURN]GL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]JUL listed[RETURN]BV[RETURN]CSA
Trilling bestendigheid	5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	30 gn voor 18 ms conform aan IEC 60068-2-27 50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	3,4 cm
Package 1 Length	8,8 cm
Package 1 Weight	29 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,73 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Verdrahtungsplan

