



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K
Product or component type	Kop voor keuzeschakelaar
Device short name	9001K
Type operator	Van links naar het midden terugverend
Operator profiel	Zwart lange hendel

Complementair

Kraag materiaal	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Net weight	0,172 kg
Vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
Informatie positie operator	3 posities
Type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
Mechanical durability	500000 cycles
Compatibiliteit product	9001KA1, gemonteerd zijkant 1 of 2
Product presentatie	Basisonderdeel
Kap/operator of lenskleur	Zwart
Operator profiel	Lange hendel
Type operator	Terugverend
Formaat	30 mm
Terug	Van links naar het midden
Nokprofiel	3

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Standards	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Product certifications	UL 508[RETURN]NEMA

Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,08 cm
Package 1 Width	7,112 cm
Package 1 Length	6,35 cm
Package 1 Weight	127,006 g


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen



e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

Montageposition des Kontaktblocks


Draufsicht und Rückansicht



- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
- (2) Operator
- (3) Fixierungskerbe
- (4) Seite 1
- (5) Seite 2

Schalttafelausschnitt

Abstände



Legendenleiste	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57,2	2.25	44,5	1.75
9001KN3••	57,2	2.25	50,8	2.00

Detailangaben zu den einzelnen Ausschnitten

2 Alternativen

mm
in.

