



Hoofd

Range of product	Modicon M580
Product or component type	Profibus communicatiekaart

Complementair

Bereik compatibiliteit	Modicon M580
Fysieke interface	DB9-connector
Type bus	Profibus DP
Supportmedium transmissie	Profibus DP kabel met afgeschermd twisted pairs
Transmissiesnelheid	9,6 kbit/s, 1200 m bus 19,2 kbit/s, 1200 m bus 93.75 kbit/s, 1200 m bus 187.5 kbit/s, 1000 m bus 500 kbit/s, 400 m bus 1.5 Mbit/s, 200 m bus 3 Mbit/s, 100 m bus 12 Mbit/s, 100 m bus
Aantal slaves	125
Communicatiedienst	Impliciete uitwisseling procesdata
Geïntegreerd aansluitingstype	Profibus DP - 1 SUB-D 9-pennen, vrouwelijk
Us nominale voedingsspanning	24 V DC interne voeding via rack
Stroomverbruik	43 mA 24 V typisch 70 mA 24 V maximum
Maximaal energieverbruik in W	1040 MW bij 24 V typisch 1690 mW bij 24 V maximum
Isolatiespanning	1500 V voor 1 min 50/60 Hz
Formaat module	Standaard
Net weight	0,270 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 %
Operating altitude	<= 2000 m
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,400 cm
Package 1 Width	17,300 cm
Package 1 Length	21,700 cm
Package 1 Weight	320,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	4,600 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.