




Presentazione

Tipo prodotto	Filtro sinusoidale
Compatibilità gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro uscita

Caratteristiche tecniche

Maximum motor cable length	1000 M cavo non schermato 500 m cavo schermato
Corrente nominale [In]	305 A
Perdite termiche	676 W a 4 kHz
Compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 55 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 110 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 132 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motore: 160 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 55 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 110 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 132 kW, 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motore: 160 kW, 380...480 V
Collegamento elettrico	M10 copper bar, capacità connessione: 300 mm² / 500 kcmil
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento corrente 1000...4000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Frequenza di commutazione	2,5...6 kHz
Massima frequenza di uscita	100 Hz
Maximum voltage drop at rated load	8 %
Tensione ammessa	480 V CA
Corrente max	1,20 x corrente nominale (durata = 60 s)
Larghezza	460 mm
Altezza	370 mm
Profondità	565 mm
Peso prodotto	131 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP00
Caratteristiche ambientali	Biological pollution resistance classe 3B1 conforme a IEC 60721-3-3 Resistenza ad atmosfere chimiche classe 3C3 conforme a IEC 60721-3-3 Resistenza ad ambienti polverosi classe 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 61800-5-1
Umidità relativa	5...95 % senza condensa
Temperatura ambiente di funzionamento	50...60 °C (con declassamento corrente dell'1,5% per °C) -15...50 °C (senza declassamento corrente)
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Robustezza meccanica	Urti classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3 Vibrazioni classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	56,500 cm
Confezione 1: larghezza	46,000 cm
Confezione 1: profondità	37,000 cm
Confezione 1: peso	138,500 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni



Dimensioni in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
460	370	565	410	204	15


Dimensioni in in.

A	B	C	A1	B1	Ø
18,1	14,6	22,2	16,1	8,0	0,59


Montaggio e distanza



(1) Filtro



Schema consigliato



- (1) Controllo
- (2) Filtro