



### Principal

|                                     |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                    | Canalis                                                                                                                                          |
| Nombre del producto                 | KS                                                                                                                                               |
| Nombre abreviado del equipo         | KSA                                                                                                                                              |
| Tipo de oferta                      | Advanced                                                                                                                                         |
| Tipo de producto o componente       | Zeta                                                                                                                                             |
| Descrip. b. distrib.                | Corta-fuegos en Hecho a medida - tipo de cable: solo con suministro interno)                                                                     |
| Compatibilidad del producto         | Canalis KSA módulo acoplador de bus 100...250 A                                                                                                  |
| Función                             | Cambio de dirección                                                                                                                              |
| Conductors material                 | Aluminio                                                                                                                                         |
| Polaridad canalización prefabricada | 3L + N + PE                                                                                                                                      |
| [Ie] Corriente nominal de empleo    | 250 A en 35 °C                                                                                                                                   |
| Grado de protección IP              | IP55 conforming to IEC 60529                                                                                                                     |
| [Ue] Tensión nominal de operación   | 230...690 V                                                                                                                                      |
| Frecuencia de red                   | 50/60 Hz                                                                                                                                         |
| Ángulo de funcionamiento            | 90 °                                                                                                                                             |
| Tipo de cambio de dirección         | Dirección 1, estado 1 Codo de canto para Derecha - neutro para arriba<br>Dirección 2, estado 1 Codo de canto para Izquierda - neutro para arriba |
| Color                               | Blanco - tipo de cable: RAL 9001)                                                                                                                |
| Tipo de dimensión                   | Hecho a medida                                                                                                                                   |
| Longitud                            | 200...750 Mm A<br>200...750 Mm B<br>200...750 Mm C<br>700...1200 mm con teclado abatible                                                         |

### Complementario

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Ancho                | 54 mm                         |
| Profundidad          | 146 mm                        |
| Ubicación de montaje | Sobre canalización            |
| Conexión eléctrica   | Contacto deslizante lubricado |
| Tipo de montaje      | Mediante tornillos            |
| Normas               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6    |

### Entorno

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado de protección IK | IK08 conforming to IEC 62262 |
|------------------------|------------------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 16,7 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 86,4 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 139,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 21,0 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                                                                                        |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                                |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |