



Hoofd

Range	Canalis
Type aanbod	Klassiek
Product or component type	Connector
Device application	Verlichting
Bereik compatibiliteit	Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem
Ie toegekende bedrijfstrom	16 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Network frequency	50/60 Hz
Polariteit railkokersysteem	L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Type bescherming	Zekering
Type zekering	Cilindrisch: 8,5 x 31,5 mm - gG conform aan NF
Kleur slot aftakeenheid	Blauw
Polariteit aftakeenheid	L2 + N + PE
Aftakeenheid connectortype	Met vaste polariteit
Voorziene uitrusting	Zekering niet bijgeleverd
Colour	Grijs (RAL 7035)

Complementair

[Ui] rated insulation voltage	690 V
Width	168 mm
Depth	33 mm
Height	53 mm
Net weight	90 g
Quantity per set	Set van 10
Standards	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
----------------------	---------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	110,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,0 cm
Package 2 Width	16,0 cm

Package 2 Length	25,0 cm
Package 2 Weight	1,2 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	220
Package 3 Height	39,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	33,4 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------