

VW3A7105

Remweerstand voor Altivar ATV900 frequentieregelaar - 100kW - 400/480V



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900
Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV930 Met remchopper 110 kW 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 Met remchopper 130 kW 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 Met remchopper 160 kW 380...480 V
Thermische verliezen	400 W
Minimale toe te passen weerstandswaarde	2.5 Ohm
Type bescherming	Geïntegreerde thermische beveiliging door thermische sonde

Complementair

Maximaal remvermogen	160 kW
Permanent remvermogen	100 kW (bij constant vermogen en bij inschakelen drempel)
Belastingsfactor	0,05 voor 320 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel 0,15 voor 250 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel 0,5 voor 200 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel 1 voor 160 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel
Activeringsdrempel	780 V DC+/-1%
Maximum spanning DC-bus	850 V
Width	216 mm
Height	658 mm
Depth	303 mm
Net weight	17 kg
Volume koellucht	166 m3/h
Werkingspositie	Vertikaal +/- 10 graden
Mechanische stevigheid	Trillingen klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja