Envolvente

# TK PC 1309-6-m



## TK PC 1309-6-m

**Envolvente**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 12740901
Dimensiones: 130 x 94 x 57 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio , Certificado según UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (resistencia al amoníaco), DNV (clase: barcos e instalaciones offshore), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

**Base: Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio , gris, Tapa: Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio, gris, Pretroquelados, M16/M20, (10 lateralmente)**


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP66 |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | gris |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 130 mm |
| Longitud: | 94 mm |
| Altura: | 57 mm |
| Peso: | 0.19 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| precintable: | sí |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 1.2 Nm |
| Alineable: | sí |
| Clase de parte superior: | Tapa |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 80 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 60 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902861668 |
| Clase ETIM: | EC000261 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio |
| Material parte superior: | Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Marca de conformidad: | DLG (resistencia al amoníaco) |
| Marca de conformidad: | DNV (clase: barcos e instalaciones offshore) |

## Accesorios

89601001 - MABF 65-1 - Juego de fijación de mástil/tubo

19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior

19000201 - ASS-kl - Set de bisagras exteriores

19000101 - HBA - accesorios para facilitar la apertura de la tapa sin destornillador

19410001 - TK DST - Set de elevadores de placa

19500901 - TK MPI-1309 - Placa de montaje

19600901 - TK TW-n - Panel de separación

19690901 - TK TW-h - Panel de separación

19711101 - TS 15-111 - Carríl DIN

19808101 - NS 35-81 - Carríl DIN

19810601 - NS 35-106 - Carríl DIN

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables

## Glándula de cable

