



Hoofd

Range of product	PowerLogic
Product or component type	Condensator voor zwaar gebruik
Network frequency	50/60 Hz
Naam serie	Zwaar
Harmonische inhoud netwerk	<= 20%
Elektrische parameters	30,1 Kvar 380 V 50 Hz 36,1 Kvar 380 V 60 Hz 33,3 Kvar 400 V 50 Hz 40 Kvar 400 V 60 Hz 35,8 Kvar 415 V 50 Hz 43,1 Kvar 415 V 60 Hz
Maximaal toegelaten spanning	1,1 x Un (8 uren gedurende 24 uren)
Continue overstroomcapaciteit	1,8 x In
Nominale spanning	380...415 V AC 50/60 Hz

Complementair

Diëlektrische verliezen	< 0,2 W/kVAr
Vermogensverliezen	< 0,5 W/kVAr
Capaciteitstolerantie	- 5% tot 10%
Spanningstest	2.15 Un AC tussen klemmen voor 10 s <= 660 V - 3 kV AC tussen klem en container voor 10 s >= 660 V - 6 kV AC tussen klem en container voor 10 s
Ingangsspanning	250 x In
Maximale schakeloperatie per jaar	7000
Levensduur in uren	130000 h
Diëlektrisch materiaal	Gemetalliseerde polypropyleenfilm met Zn/Al-legering, speciale resistiviteit & profiel, speciale rand (golfafsnijding)
Impregneringsmateriaal	Niet-PCB droge PUR-hars Bioafbreekbaar
Installatietype	Installatie binnenshuis
Aansluitingen - aansluitklemmen	ClampTite klem
Mounting mode	Recht/horizontaal
Diameter	136 mm
Height	242 mm
Net weight	3,2 kg

Omgeving

Standards	IEC 60831-1 IEC 60831-2
IP beschermingsgraad	IP20
Operating altitude	2000 m
Temperatuurklasse	D
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-25...55 °C
Relative humidity	95 %

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18 cm
Package 1 Width	18 cm
Package 1 Length	28 cm
Package 1 Weight	3,2 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	74 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	48 kg
Unit Type of Package 3	S06
Number of Units in Package 3	15
Package 3 Height	74 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	48 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------