1430 ESD Kraftform Micro instelbare momentschroevendraaier (0,02-0,11 Nm) met snelwisselhouder, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm



GTIN:	4013288179104	**Afmetingen:**	145x23x23 mm
Onderdeelnr.:	05074804001	**Gewicht:**	49 g
Artikelnummer:	1430 ESD	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Instelbare Kraftform-draaimomentschroevendraaier met snelwisselfunctie
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10⁹ ohm
- Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

Draaimomentgereedschap met instelbaar draaimoment van 2,0 tot 11,0 Ncm (nauwkeurigheid ± 10%). Compact handgreep/wisselkling-systeem voor precisieschroeven met vast ingesteld draaimoment. De Kraftform Micro ESD-draaimomentschroevendraaier is ideaal voor het vastdraaien met een vast draaimoment van componenten die niet tegen elektrostatische lading kunnen. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21). Beveiligd tegen manipulatie. Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment. Onbegrensd handmatig losdraaimoment. Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 10^9 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling. Met Kraftform Micro handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven. Bits geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen (o.a. HIOS, Delvo, Sehan). Ideaal voor gebruik bijvoorbeeld bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

HALFMOON & HIOS DRIVE
ESD TOOL
TORQUE TOOL
ADJUSTABLE
FREE SPIN CAP
FAST SPINNING ZONE
POWER ZONE
PRECISION ZONE
ANTI ROLL-OFF

Weblink
https://www.wera.de/nl/05074804001

Wera - 1430 ESD
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Instelbare momentschroevendraaier



Handmatig instelbaar op de gewenste waarde. Ook verkrijgbaar in ESD-uitvoering (ook met houder voor HIOS/Halfmoon-bits) en met Kraftform Micro handgreep.

Wera ESD-gereedschap



De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

Bescherming tegen elektrostatische energie



De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is ≤ 10⁹ Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.

Voor Halfmoon en HIOS Bits



Combinatiebithouder geschickt voor bits met Halfmoon en HIOS aandrijving.

Instelbaar draaimomentgereedschap



De instelbare draaimomentschroevendraaiers van Wera bieden variabele draaimomentinstelling en hoogste nauwkeurigheid. De gebruiker krijgt optimale verwerkingskwaliteit met onovertroffen ergonomie in het bekende Wera design.

Opsteekbare loep



De artikels 1430 ESD en 1431 ESD worden geleverd met een loep. Deze loep kan op de schaalverdeling worden geklikt. De leesbaarheid van de schaalverdeling wordt zo verbeterd.

Sneldraaizone



De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

Krachtzone



De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05074804001

Wera - 1430 ESD
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro instelbare momentschroevendraaier (0,02-0,11 Nm) met snelwisselhouder, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm

Andere varianten in deze productreeks:

	art. no.	 Nm	 Nm	 mm	 inch
05074802001[1)]	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"
05074804001[1)]	**1431 ESD**	**0,05-0,11**	**0,005**	**141**	**5 7/16"**

1) Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05074804001

Wera - 1430 ESD
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de