

TERMINALES PARA CABLES DE ENGASTE, FORMA ANULAR CU, SECCIÓN DEL CONDUCTOR/PERNO DE CONEXIÓN 4 - 6 MM²/4 MM Ø**Número de artículo: 180416**

Terminales de crimpar, tipo anillo Cu, DIN 46234. Datos técnicos

- Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: electroes-
tañado, otras superficies bajo pedido - Especialmente ade-
cuado para conductores de hilo fino según IEC 228 . Sección:
4-6 mm²; clavija Ø 4 mm; tamaño nominal según DIN: 4-6; D1:
3,6; D3: 4,3; A: 6; B: 8; L: 14; S: 1; peso por 100 piezas ~kg: 0,14;
paquete por unidad: 100.



Longitud (mm)	150 mm
Anchura (mm)	90 mm
Altura (mm)	7 mm
Peso (kg)	0,0014 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	12
Tamaño máximo AWG	10
sección nominal	4 mm ² - 6 mm ²
Aislamiento	ohne
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	4
Forma de la brida	Ringform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103804162

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de