

Scheda prodotto

Caratteristiche

9001KP1W31

Pilot light, Harmony 9001K, metal,
polycarbonate, fresnel, white, 30mm, 110-120V



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo prodotto	Lampada spia
Nome dispositivo	K

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro di montaggio	30 mm
Tipo di lenti	Fresnel plastica
Colore capsula o gemma	Bianco
Sorgente luminosa	incandescenza
Attacco lampada	BA 9s
Alimentazione elemento luminoso	Tramite trasformatore 120 V CA 50/60 Hz Con trasformatore integrato 110 V CA 50/60 Hz
Conessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conforme a IEC 60947-1
Forma della testa (vite)	Round
Operating position	Qualunque posizione
Sorgente luminosa	Lampadina ad incandescenza
Tensione alimentazione nominale [Us]	110...120 V CA
Modalità operativa	Normale
Device presentation	Prodotto completo
Tipologia lenti	Fresnel
Tensione alimentazione nominale [Us]	110...120 V
Alimentazione elemento luminoso	Con trasformatore integrato
Frequenza di alimentazione	50...60 Hz
Materiale lenti	Polycarbonato
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA LR25490 classe 3211 03[RETURN]CE[RETURN]UL listed file E42259 CCN NKCR
Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,588 cm
Confezione 1: larghezza	9,398 cm
Confezione 1: profondità	4,572 cm
Confezione 1: peso	222,26 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.