

**ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 70 MM², M16**
**Article number: 180756**

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
 70 mm²; Bolzen-Ø: 16; W: 28; Øi: 12; Øe: 16,5; C1: 15,5; C2: 16; a: 21;  
 L: 62,5; Gewicht per 100St. ~kg: 4,67; 7 mm: 1; Pressung 5 mm:  
 2; VE/Stck.: 1.



|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 63 mm     |
| Width (mm)  | 27 mm     |
| Height (mm) | 17 mm     |
| Weight (kg) | 0,0467 kg |

| Attribute                          | Value             |
|------------------------------------|-------------------|
| Isoliert                           | No                |
| Werkstoff                          | Kupfer            |
| Oberflächenschutz                  | verzinkt          |
| Nennquerschnitt                    | 70 mm²            |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Yes               |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Yes               |
| Geeignet für massive Leiter        | No                |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 16                |
| Anschlusswinkel                    | 180° (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                 |
| Schmale Flanschausführung          | No                |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Yes               |
| Flanschform                        | Ringform          |
| Mit Sichtloch                      | No                |

GTIN: 4021103807569

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de