

CBC-PRC COVER F 800V - Capuchón



1476946

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476946>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Capuchón, Familia de artículos: ArcZero, color: negro, tensión nominal: 800 VDC, El capuchón se ha de colocar en estado desenchufado., campo de aplicación: Red DC

Sus ventajas

- Conexión y desconexión seguras bajo carga
- Separación rápida de las conexiones aéreas
- Ahorro de tiempo en el mantenimiento o la sustitución de los equipos conectados
- Diseño robusto para exteriores también en condiciones extremas
- Especialmente duradero y rentable

Datos comerciales

Código de artículo	1476946
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	ABLFZA
Clave de producto	ABLFZA
GTIN	4063151891916
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,087 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

CBC-PRC COVER F 800V - Capuchón



1476946

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476946>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre seguridad	El capuchón se ha de colocar en estado desenchufado.
----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Capuchón
Familia de productos	ArcZero
Campo de empleo	Red DC

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	II (carcasa de plástico)
---------------------	--------------------------

Propiedades eléctricas

Tensión nominal	800 VDC (III/2,00) según IEC 61984
	250 VDC tensión mínima del sistema
	500 VDC (III/2,00) según IEC 61535
	600 VDC (III/2,00) según UL 2238/UL 2237

Dimensiones

Anchura	32,3 mm
Altura	30 mm
Longitud	19,5 mm

Datos del material

Color	negro
Material Capuchón	PPE
Material Junta	EPDM (Cara de enchufe)

Cable/línea

Ausencia de halógenos	Sí (según IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)
-----------------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (2 m / 2 h)
	IP69
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-40 °C ... 105 °C

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61984
	IEC TS 62735-1

CBC-PRC COVER F 800V - Capuchón

1476946

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476946>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Triphenyl phosphate(n.º CAS: 115-86-6)
SCIP	829aa714-4699-492e-9f45-09449a56804a