

RD 10 KM STTZN R50M (800 110)



Fotografía no vinculante

Redondo de acero con revestimiento de plástico según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y de toma de tierra.  
Versión con revestimiento de plástico para protección mecánica adicional o protección contra la corrosión por ejemplo de conexiones en sistemas de protección contra rayos o como barra principal de toma de tierra. Para conductores tendidos en el suelo, en muros de fachada sobre pared, bajo pared, en la pared, en mortero o en hormigón.

| Tipo art. no.                                              | RD 10 KM STTZN R50M 800 110           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Diámetro Ø del conductor                                   | 10 mm                                 |
| Sección transversal                                        | 78 mm²                                |
| Material                                                   | St/tZn                                |
| Norma                                                      | de acuerdo con DIN EN 62561-2         |
| Diámetro Ø exterior                                        | 13 mm                                 |
| Material del revestimiento                                 | plástico                              |
| Espesor del revestimiento                                  | 1,5 mm                                |
| Versión                                                    | estabilizado a rayos ultravioleta     |
| Revestimiento de zinc                                      | ≥ 50 µm valor medio (aprox. 350 g/m²) |
| Conductividad específica                                   | ≥ 6,66 m / Ω mm²                      |
| Resistencia específica                                     | ≤ 0,25 Ω mm² / m                      |
| Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA                                |
| Tolerancia de longitud                                     | +/- 5%                                |
| Peso                                                       | 680 g/m                               |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)                | 72179020                              |
| GTIN                                                       | 4013364018761                         |
| UPE                                                        | 50 m                                  |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Los conductores solamente se suministran en las medidas por rollo originales. Conductores de otros materiales fijados en la norma EN 62561, previa consulta.