

FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Acoplamiento de FO



1041800

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1041800>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Acoplamiento de FO, diseño: SC, índice de protección: IP20, número de polos: 2, material: Plástico, tipo de conexión: Acoplamiento, salida de cables: recta

Descripción del producto

Acoplamiento SC-Simplex monomodo APC, apto para aplicaciones monomodo y multimodo, cubiertas de protección láser de metal con cierre automático integradas, manguito guía de circonia (cerámica)

Sus ventajas

- Alta fiabilidad mediante amplias medidas de aseguramiento de la calidad
- Precisión optimizada (estabilidad) mediante el uso de casquillos cerámicos
- Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2
- Compatibilidad con los adaptadores para carril DIN
- Montaje sin herramientas especiales
- Uso flexible mediante montaje sobre carril y directo

Datos comerciales

Código de artículo	1041800
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNIDA
Clave de producto	ABNIDA
GTIN	4055626596877
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,7 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	CN

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para la integración en adaptadores para carril NBC-PP-G1PGY
---	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
Construcción	SC
Número de polos	2
Cara de enchufe	SCRJ
Número de salidas de cable	2
Número de puestos enchufables	1
Tapa de protección	sí
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Corriente nominal I_N	0,5 A
Medio de transmisión	Fibra óptica

Datos de conexión

Tipo de conexión	Acoplamiento
------------------	--------------

Datos del material

Color de la parte de la carcasa	verde
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material puntera	Cerámica de circonio
Material carcasa	Plástico
Material contacto	Aleación de cobre

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de vidrio
Envoltura exterior, color	plateado
Resistencia a la tracción momentánea/permanente	40 N
Resistencia al aceite	no

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
Atenuación	≤ 0,2 dB

Propiedades mecánicas

1041800

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1041800>

Resistencia a la tracción momentánea/permanente	40 N
---	------

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales	≥ 70 N

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-10 °C ... 70 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	no
Resistencia al aceite	no

Normas y especificaciones

Resistencia al aceite	no
-----------------------	----

Montaje

Tipo de montaje	Encajar
-----------------	---------

1041800

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1041800>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---