

MACX-MR-C-10 - Relé de control

1336510

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1336510>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Relé de supervisión de corriente, fuente de alimentación de amplio rango con 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con valores umbral regulables, retardo de respuesta y funciones seleccionables por configuración.

Datos comerciales

Código de artículo	1336510
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK6612
Clave de producto	DK6612
GTIN	4063151637057
Peso por unidad (incluido el embalaje)	208 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	195 g
Número de tarifa arancelaria	85364900
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Relés de supervisión de corriente
Modo operativo	Principio de corriente de reposo o rotura de hilo
Vida útil mecánica	Aprox. 1×10^7 ciclos de conmutación

Propiedades de aislamiento: Directiva ferroviaria

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Resistencia a la tensión transitoria nominal	6 kV
Vida útil eléctrica	Aprox. 1×10^5 ciclos de conmutación, carga resistiva 2000 V A
Potencia disipada máxima con condición nominal	15 W
Tipo de red	monofásicos

Directiva ferroviaria

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	600 V
--	-------

Separación galvánica

Separación galvánica	300 V
----------------------	-------

Alimentación

Tensión de alimentación	24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
	24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 %
Potencia nominal absorbida	15 VA (1,5 W)
Gama de frecuencias	48 Hz ... 400 Hz

Datos de entrada

Denominación Entrada	Entrada de medición
Magnitud medida	DC, AC sinusoidal (40 Hz ... 500 Hz)
Margen de corriente de entrada	0 A AC/DC ... 10 A AC/DC
Capacidad de sobrecorriente	15 A AC/DC
Resistencia de entrada Entrada de corriente	5 mΩ
Gama de frecuencias	48 Hz ... 400 Hz
Coefficiente de temperatura máximo	0,05 %/K
Margen de ajuste del retardo de reacción	0 s ... 99,9 s
Función	Mínimo de corriente
	Sobrecorriente
	Ventana
Precisión básica	1 % (>1 A) , ±10 mA (0...1 A)
Precisión de repetición	0,5 %
Tiempo de recuperación	200 ms

MACX-MR-C-10 - Relé de control



1336510

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1336510>

Datos de salida

Conmutar

Tipo de conmutación del contacto	2 contactos conmutados sin potencial
Material del contacto	AgSnO ₂
Tensión de conmutación máxima	250 V AC
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima	2000 VA (8 A/250 V AC)
Fusible de salida	8 A (rápido)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	10 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 14
Par de apriete	0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in)

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	109 mm
Profundidad	114 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Tipo de material aislante Carcasa	PBT

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP40 (Carcasa)
	IP20 (Bornas de conexión)
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 95 %

Homologaciones

CE

Marcado	Conformidad CE
---------	----------------

UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	UL/C-UL Listed UL 508
---------	-----------------------

CCC

Marcado	GB/T 14048.5
---------	--------------

Dispositivos electrónicos en vehículos ferroviarios

MACX-MR-C-10 - Relé de control



1336510

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1336510>

Clase de temperatura de servicio	OT4
Clase de la temperatura de servicio ampliada al conectar	ST2
Clase de modificación de la temperatura	H1
Interrupción de la alimentación de tensión/conmutación de alimentación	S2
	S3/C1
	C2
Niveles de peligro	HL1
	HL2
	HL3
Pintura de protección	PC2
Choques (en servicio)	Categoría 1
Vibración (en servicio)	Clase B

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM
Directiva de baja tensión	De conformidad con la directiva NS
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

Normas y especificaciones

Directiva ferroviaria

Denominación de norma	EN 50155, GB/T 25119
-----------------------	----------------------

Montaje

Indicaciones de montaje	sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715
Posición de montaje	discrecional

MACX-MR-C-10 - Relé de control


1336510

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1336510>



Dibujos

Plano esquemático




MACX-MR-C-10 - Relé de control

1336510

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1336510>



Esquema de conjunto



MACX-MR-C-10 - Relé de control



1336510

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1336510>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1336510>



CCC

ID de homologación: 2024010303656845



cULus Listed

ID de homologación: E172140V4S1

MACX-MR-C-10 - Relé de control



1336510

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1336510>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371802
ECLASS-15.0	27371802

ETIM

ETIM 10.0	EC001440
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	5b3b8edf-8382-47bc-b4de-a2a5962ab0aa