



Principal

Gama	Linergy
Gama de producto	Linergy
Tipo de producto o componente	Conexión flexible
Nombre del producto	Linergy DX
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario PrismaSeT PrismaSeT P armario Linergy Linergy DX bloque de distribución
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Normas	IEC 61439-2, armario interior IEC 61439-1, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	Linergy DX bloque de distribución
Installation description	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm Armario - anchura 650 mm Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 800 mm Pack de armario - anchura 555 mm Pack de armario - anchura 600 mm
Equipo instalado	Multi 9, estado 1 Fijo NG125 sin protección diferencial - control: maneta Multi 9, estado 1 Fijo NG125 con protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo INS41 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS63 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS100 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS125 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS160 - control: mando rotativo vertical instalación Acti 9, estado 1 Fijo iC120 con protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 Fijo iC120 sin protección diferencial - control: maneta Multi 9, estado 1 Fijo NG125 NA - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NG160 NA sin protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 Fijo C120 con protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 Fijo C120 sin protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NG160 con protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NG160 sin protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NSXm sin protección diferencial - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSXm con protección diferencial - control: maneta vertical instalación
Condiciones de uso	Conector adicional INS40...160 - tipo de cable: solicitar por separado)
[Ie] Corriente nominal de empleo	125 A
Longitud	240 mm
Peso del producto	0,52 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,2 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	36,5 cm
Paquete 1 Peso	535,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,249 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	42,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	143,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí