



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Connessione flessibile
Nome prodotto	Distribloc
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta Linergy Distribloc blocco di distribuzione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Distribloc ripartitore
Installation description	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 800 mm Cassetta Pack - larghezza 555 mm Cassetta Pack - larghezza 600 mm
Dispositivo installato	Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione
Condizioni d'uso	Additional connector INS40...160 (da ordinare separatamente)
Corrente nominale di impiego [Ie]	125 A
Lunghezza	240 mm
Peso prodotto	0,52 kg

[illegible]

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,2 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	36,5 cm
Confezione 1: peso	535,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	8,249 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	42,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	143,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------